


MSSZ-2006 绝缘油酸值测定仪



技术特点

- 三杯和六杯一体式设计，适用于变压器油、汽轮机油酸值的测试；
- 自动完成萃取剂加入、中和滴定及终点判别、酸值计算、数据保存及打印输出等操作；
- 不必自行配制萃取液、中和液等工作溶液；油样平均测试时间为 2 分钟左右；
- 6 全中文电阻式触摸显示屏，色彩鲜艳雅致，参数输入响应准确，显示性能稳定可靠；
- 断电存储功能，可存储最近的 100 个测试结果；
- 标准酸自动校准功能，最大限度地消除系统误差，保证测定结果的准确度；
- 大容量高效二氧化碳、水净化系统，保证中和液浓度的稳定性；
- 机箱设计结构简约合理，体积小巧玲珑，外观典雅大方；
- 设有 USB 输出功能方便与电脑联机。

技术参数

名 称	指 标
酸值范围	0.001~1mg KOH/g
最小分辨率	0.001 mg KOH/g
示值重复性	0.002 mg KOH/g
电源电压	AC 220 V ±10%
电源频率	50 Hz ±2%
适用温度	0~45℃
适用湿度	<85 % RH
宽×高×纵深	420×190×340mm
净 重	~9 kg